

MINI JUNIOR C4/C5



Technické parametry

Výkon motoru	0,75 kW
Napájení	380-440 V
Frekvence	50 Hz
Pracovní tlak	6-7 bar
Max. tloušťka panelu	30 mm
Prac. zdvih	0-57 mm
Max. průměr vrtání	40 mm
Vývod pro odsávání	50 mm
Pracovní cyklus	7 sec.
Hmotnost	64 kg

Vybavení stroje Mini Junior C4:

- pracovní deska 800 x 420 mm
- vrtací hlava s 5-ti vřeteny
- držák vrtáků $D=10$ mm, vybaveno odsáváním třísek s možností napojení na centrální odsávání, **hydraulické** přerušení pracovního cyklu
- možnost změny hloubky vrtání
- ruční posuv usazovací hlavy na kování
- dva držáky pro upevnění panelu při vrtání
- pravítko na pracovní desce, 400 mm napravo/400 mm nalevo
- držák na kování
- zařízení na vyčistění vrtaných otvorů
- 2 upínače, $D=8$ nebo $D=10$ mm
- 1 upínač, $D=26$ nebo $D=35$ nebo $D=40$ mm
- 1 m pružné hadice pro připojení k odsávání
- servisní nástroje
- certifikát o shodě

Vybavení stroje Mini Junior C5:

- pracovní deska 800 x 420 mm
- vrtací hlava s 11-ti vřeteny
- držák vrtáků $D=10$ mm, vybaveno odsáváním třísek s možností napojení na centrální odsávání, **hydraulické** přerušení pracovního cyklu
- možnost změny hloubky vrtání
- ruční posuv usazovací hlavy na kování
- dva držáky pro upevnění panelu při vrtání
- pravítko na pracovní desce, 400 mm napravo/400 mm nalevo
- držák na kování
- zařízení na vyčistění vrtaných otvorů
- 2 upínače, $D=8$ nebo $D=10$ mm
- 1 upínač, $D=26$ nebo $D=35$ nebo $D=40$ mm
- 1 m pružné hadice pro připojení k odsávání
- servisní nástroje
- certifikát o shodě