

Ruční olepovačka PM2000

Mobilní ruční olepovačka ABS,PVC hran, která je vhodná pro použití jak v dílně tak i na montáži. Velmi vhodná pro olepení tvarových dílců. Lze upevnit ke stolu a používat i jako pevný stroj. Provedení ve třech variantách * standardní ** s přesnou regulací teploty *** s regulací teploty a řízením rychlosti posuvu.



Typ PM 2000

standardní provedení
teplota lepidla 160 st.

Typ PM 2000-T

přesná regulace teploty
digitální indikace teploty
teplota lepidla 120 - 200 st.



Typ PM 2000-TS

přesná regulace teploty
digitální indikace teploty
řízení rychlosti posuvu
teplota lepidla 120 - 200 st.



Technické parametry

typ stroje	PM 2000	PM2000 - T	PM2000 - TS
provedení	standard	přesná regulace teploty	regulace teploty i posuvu
napětí	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz
vstupní výkon	765 W	765 W	765 W
Max. výška hrany	45 mm	45 mm	45 mm
tloušťka hrany	0,5 - 3 mm	0,5 - 3 mm	0,5 - 3 mm
posuvová rychlost	3,6 m/min.	3,6 m/min.	0 - 4 m/min.
teplota lepidla-nastavení	160 st. C	120 - 200 st.C	120 - 200 st.C
zásobník lepidla	150 cm3	150 cm3	150 cm3
čas natavení lepidla	cca. 12 min	cca. 6 min.	cca. 6 min.
rozměry	300 x 220 x 260 mm	300 x 240 x 260 mm	300 x 240 x 260 mm
hmotnost	7,9 kg	8,2 kg	8,4 kg
obsah dodávky	transportní box a příslušenství		

