

TIMBERWOLF - profesionální štěpkovače dřevin a větví

Štěpkovače TIMBERWOLF představují profesionální řešení zpracování dřevního odpadu ve formě větví, náletových dřevin a jiného dřevěného odpadu v lese a při údržbě městských a komunálních ploch.

Pomocí štěpkovačů TIMBERWOLF zvládnete velmi rychle a kvalitně zpracovat dřevní odpad (větve, stromky, odřezky, klestí, zahradní odpad) na štěpku, kterou použijete pro mulčování, kompostování nebo jako palivo.

Zpracovávat lze i vlhké-čerstvé dřevo.

Štěpkovače TIMBERWOLF mají dlouholetou tradici, výroba byla započata v roce 1984 a od roku 1997 si výrobce udržuje pozici největšího výrobce profesionálních štěpkovačů ve Velké Británii.



Sortiment zahrnuje robustní hydraulické štěpkovače pro průměry dřeva 125-225 mm (pásově, tažené a PTO verze), doplněné o menší gravitační modely (ruční, tažené a PTO verze).

Pásově, tažené a ruční verze mají vlastní pohon (benzinový nebo diesellový agregát), PTO verze je poháněna od vývodového hřídele traktoru.

U všech verzí je kladen velký důraz na bezpečnou obsluhu stroje a na štěpkovačích jsou veškeré bezpečnostní prvky splňující evropské normy a zabezpečující velmi bezpečnou obsluhu. Výhodou tažených verzí je vlastní rezervní kolo, což oceníte při provozu v terénu, kdy není problém s dopravou při náhlém defektu kola.



TW 18/100 G



TW 150 DHB



TW PTO/1504



TW 150 VTR

Přehled vybraných modelů

model	max. ø materiálu (mm)	Způsob podávání	Výkon (t/h)	Hmotnost (kg)	podvozek	Typ motoru	Výkon motoru (kW/HP)
TW 13/75	75	gravitační	až 0,75	188	ruční s kolečky	benzínový HONDA	9,6/13
TW 18/100	100	gravitační	až 1,5	375	silniční, nebrzděný	benzínový Briggs&Stratton	13,4/18
TW 125 PH	125	přítlačné válce	až 2,0	575	silniční, nebrzděný	benzínový HONDA	14,9/20
TW 150 DHB	150	přítlačné válce	až 4,0	737	silniční, brzděný	diesel KUBOTA 4-válc.	26/35
TW 150 VTR	150	přítlačné válce	až 4,0	1080	pásový, pevný	diesel KUBOTA 4-válc.	26/35
TW 190 TDHB	190	přítlačné válce	až 6,5	1018	silniční, brzděný	diesel KUBOTA 4-válc.	33/45
TW 190 TFTR	190	přítlačné válce	až 6,5	1335	pásový, pevný	diesel KUBOTA 4-válc.	33/45
TW 190 TVGTR	190	přítlačné válce	až 6,5	1740	pásový, variabilní	diesel KUBOTA 4-válc.	33/45